

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej z segmentów stalowo - szklanych o następującej charakterystyce:
 - konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych zgodnie z normą PN-EN 1090-2 ocynkowanych ogniowo zgodnie z normą DIN 1461 i lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 7024 (grafitowy) zgodnie z normą PN-EN ISO 12944,
 - dach łukowy (łuk wzdłuż ściany tylnej) pokryty poliwęglanem komorowym przydymiony o gr. 10 mm, mocowanych za pomocą profili aluminiowych systemowych stalowych w kolorze grafitowym RAL 7024, rynny wzdłuż ścianek bocznych,
 - siedziska ławki wykonane z listew drewnianych (świerkowych) zabezpieczonych impregnatem i lakierowanych w kolorze palisander, zamocowanych do konstrukcji wiaty za pomocą wsporników wykonanych z blach stalowych o gr. 2,5 mm ocynkowanych ogniowo i lakierowanych w kolorze RAL 7043,
 - wiaty wykonana z elementów skręcanych w miejscu montażu: ścianka lewa, ścianka prawa, belka górna tylna, belka górna przednia, belka dolna tylna, słupki pośrednie, pałaki dachowe
 - zastosowane profile:
 - ścianki boczne: 50x50x2; 80x40x2
 - belka górna przednia: 50x30x2; 40x20x2; 50x50x2
 - belka górna tylna: 50x30x2; 40x20x2; 50x50x2
 - belka dolna tylna: 80x40x2
 - słupki pośrednie: 40x40x2
 - pałaki: 40x20x2
 - wypełnienie ścian bocznych oraz tylnych szkło hartowane (rozmiar szyb 8x1245x1920mm) przymocowane do konstrukcji wiaty za pomocą kątowników dociskowy i oporowych wykonanych ze stali nierdzewnej, na szybach bocznych umieszczone żółte kwadraty (65x65mm), kwadraty naniesione trwale - metodą sitodruku,
 - wysokość wiaty w najniższym punkcie 2,50 m,
 - wiaty posadowiona na fundamentach prefabrykowanych F1 z betonu B-20.
 Dodatkowe wyposażenie wiat:
 - w belce górnej przedniej umieszczona płyta z tworzywa sztucznego o gr. 5 mm z nazwą przystanku (Gostkowska Rondo 01) oraz logo miasta Ciechanów, płyta wpasowana w łuk dachu, wzmocniona profilami stalowymi,
 - nazwa przystanku na ścianie najazdowej,
 - gabłota na rozkład jazdy (zamykana na klucz),
- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ustawionej wiaty.
- Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2022 r.

Nazwa przystanku	Lokalizacja	Szczegółowy opis nowego przystanku
Gostkowska - Rondo 01	Gostkowska	ściany boczne - do 1,0 m,
		długość wiaty (u podstawy) - do 4,00 m,
		dach wykonany z poliwęglanu komorowego przyciemnianego w kształcie wycinka elipsy, konstrukcja przedniej i tylnej części dachu nie może wystawać poza konstrukcję wiaty,
		ławka z listew drewnianych - kolor palisander, długość ławki max 2 m,
		gabłota na rozkład jazdy - zamykana na klucz,
		wiaty wykonana z modułów co umożliwi dopasowanie do każdej lokalizacji (szerokość modułu - 1325 mm),
		szerokość szyby w module - 1245 mm,
		wysokość wiaty w najniższym punkcie 2,50 m,

